

## Technisches Datenblatt

Stand  
geprüft am

29.03.2018  
29.03.2018

<b>Artikel</b>	<b>BlackBack</b> PES-Gewirke, beschichtet und INKTeX+® FL Ausrüstung  7255KMFLBS mit zusätzlicher, einseitiger PU-Block-Out Beschichtung
<b>Material</b>	100 % Polyester
<b>Lagerbreiten</b>	ca. 260 cm, 320 cm
<b>Aufmachung Verpackung</b>	auf Hülsen gewickelt Folienverpackung (PET)
<b>Tinte</b>	Transferdruck, Direktdruck mit Sublimationstinten, Direktdruck mit UV härtenden Tinten, Direktdruck mit HP Latex Tinten
<b>Eigenschaften</b>	Flammhemmend, luftdicht, elastisch, knitterarm, Blockout, wasserabweisend

Flächengewicht in Anl. an DIN EN 12127	270.00	[g/m <sup>2</sup> ]	+ - 5	[%]
<b>Krumpf</b>				
Hitzekrumpf, 195 °C, 90 sec, längs in Anl. an AA 25-02	-4.00	[%]	+ - 1	[%]
Hitzekrumpf, 195 °C, 90 sec, quer in Anl. an AA 25-02	-1.00	[%]	+ - 1	[%]
<b>Reißwerte</b>				
Dehnung bei 100 N, längs in Anl. an DIN EN ISO 13934-1	21.00	[%]	+ - 20	[%]
Dehnung bei 100 N, quer in Anl. an DIN EN ISO 13934-1	25.00	[%]	+ - 20	[%]
Höchstzugkraft-Dehnung, längs in Anl. an DIN EN ISO 13934-1	50.00	[%]	+ - 20	[%]
Höchstzugkraft-Dehnung, quer in Anl. an DIN EN ISO 13934-1	80.00	[%]	+ - 20	[%]

Seite 1 / 2

# Georg+Otto Friedrich

TEXTILES. MADE IN GERMANY.

Höchstzugkraft, längs

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

min. 250.00 [N/5 cm]

Höchstzugkraft, quer

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

min. 670.00 [N/5 cm]

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Die zugesicherten Eigenschaften beziehen sich auf den Zustand der Auslieferung. Jede Weiterverarbeitung kann diese verändern (z.B. waschen / Flammhemmung).

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Verarbeitungshinweise unter [www.g-o-friedrich.com](http://www.g-o-friedrich.com)  
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Seite 2 / 2

**Georg + Otto Friedrich GmbH**  
Waldstraße 73, 64846 Groß-Zimmern  
Telefon: +49 (0)6071 492-0  
mail@g-o-friedrich.com  
www.g-o-friedrich.com

HRB 93510 Darmstadt  
USt-ID-Nr.: DE 296663791  
**Geschäftsführer**  
Lothar Vorbeck, Kai Trippel

**Vereinigte VB RB**  
IBAN: DE34 5086 3513 0000 0799 10  
BIC: GENODE51MIC  
**Sparkasse Dieburg**  
IBAN: DE44 5085 2651 0138 1111 17  
BIC: HELADEF1DIE

**Sparkasse Langen-Seligenstadt**  
IBAN: DE33 5065 2124 0002 0212 02  
BIC: HELADEF1SLS

