

Technisches Datenblatt

Stand
geprüft am

20.06.2013
04.03.2015

Artikel-Nr

6953

PES-LOCHFILET

Fahnenstoff mit Lochstruktur

Material

100 % Polyester

erhöhte Haltbarkeit

Lagerbreiten

ca. 153 cm, 203 cm,
253 cm, 310 cm

Aufmachung

auf Hülsen gewickelt

Verpackung

Folienverpackung (PET)

Ökologie

entspricht dem Öko-Tex Standard 100,
Produktklasse II

Flächengewicht

in Anl. an DIN EN 12127

110.00 [g/m²]

+ - 3 [%]

Krumpf

Hitze Krumpf, 195 °C, 90 sec,
längs

in Anl. an AA 25-02

-2.00 [%]

+ - 1 [%]

Hitze Krumpf, 195 °C, 90 sec,
quer

in Anl. an AA 25-02

-2.00 [%]

+ - 1 [%]

Reißwerte

Höchstzugkraft-Dehnung, längs

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

35.00 [%]

+ - 20 [%]

Höchstzugkraft-Dehnung, quer

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

45.00 [%]

+ - 20 [%]

Höchstzugkraft, längs

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

min. 280.00 [N/5 cm]

Höchstzugkraft, quer

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

min. 275.00 [N/5 cm]

Sonstige

Luftdurchlässigkeit

in Anl. an DIN EN ISO 9237

3800.00 [l/m² s]

+ - 10 [%]

Georg+Otto Friedrich

EUROPAS GROSSE WIRKWARENPRODUZENTEN

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Verarbeitungshinweise unter www.g-o-friedrich.com

Seite 2 / 2

Georg + Otto Friedrich GmbH
Waldstraße 73, 64846 Groß-Zimmern
Telefon: +49 (0) 60 71 492-0
Telefax: +49 (0) 60 71 492-39
www.g-o-friedrich.com

HRB 93510 Darmstadt
USt-ID-Nr.: DE 296663791
Geschäftsführer
Lothar Vorbeck, Peter Vorbeck,
Kai Trippel

Volksbank Odenwald eG
IBAN: DE34 5086 3513 0000 0799 10
BIC: GENODE51MIC
European Money Transfer
Swift: GENODEFF

Sparkasse Dieburg
IBAN: DE44 5085 2651 0138 1111 17
BIC: HELADEF1DIE

